



Beschreibung/Ausstattung:

- Variabel einsetzbares Depot aus Edelstahl (1.4301) nach DIN 14675 (FSD Klasse1)
- Variante basic mit 4 Haken, maxi mit 8 Haken zur Schlüssel hinterlegung
- Alternativ (gegen Aufpreis) mit bis zu 4 Schlüsselüberwachungen beim basic und bis zu 12 beim maxi
- Mechanische und elektromechanische Verschlussvarianten (12V DC ca. 220 mA, 24V DC ca. 110 mA)
- Türüberwachung mit Mikroschalter (Wechslerkontakt)/Türöffner mit Rückmeldekontakt

Befestigung:

mit Schwerlastdübeln Auf- oder Unterputz

Maße (ohne Knauf):

UniversalDepot basic: (HxBxT) 200x200x110 mm
UniversalDepot maxi: (HxBxT) 250x300x160 mm

Material:

Korpus 3 mm, Tür 3 mm 1.4301 Edelstahl

Kabelbelegung

E-Öffner:

braun - PLUS 12/24V DC

Weiß - MASSE

E-Öffner Rückmeldekontakt:

gelb/grün

Öffnerkontakt

Mikroschalter Tür / OSÜ:

schwarz/blau

Schließerkontakt

schwarz/grau

Öffnerkontakt

Standardvarianten/Zubehör

511000	maxi	8 Haken	Türöffner 12V DC
512000	maxi	8 Haken	Türöffner 24V DC
511001	maxi	8 Haken	mit KRUSE VdS-Umstellerschloss
511002	maxi	8 Haken	für DIN Profilhalbzylinder (30-10mm)
511050	basic	4 Haken	mit Türöffner 12V DC
511051	basic	4 Haken	für DIN Profilhalbzylinder (30-10mm)
511052	basic	4 Haken	mit KRUSE VdS-Umstellerschloss
511055	basic	4 Haken	mit Türöffner 24V DC
511100	basic	Zubehör	Schlüsselüberwachung (Abzug/Sichern)
511020	maxi	Zubehör	Modul-Schlüsselüberwachung
511021	maxi	Zubehör	Schlüsselüberwachung x1 für UD maxi